

**iQ700**  
**LC67BF532 Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**60 cm Wand-Esse**



**A+**



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 680 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 58 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-908/582-1018  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 15,124  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 300  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 680  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 58  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003675724  
 Anschlusswert (W) : 136  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage



**Sonderzubehör**

- |           |  |
|-----------|--|
| LZ57000   | cleanAir Umluftkamin                     |
| LZ56200   | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53251   | Aktivfilter (Ersatzbedarf)               |
| LZ53250   | Starterset für Umluftbetrieb             |
| LZ12350   | Kaminverlängerung 1500 mm                |
| LZ12250   | Kaminverlängerung 1000 mm                |
| LZ00XXP00 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar  |